



LIKSIR
LUBRICANTS

КАТАЛОГ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ФОРМАТЕ СПРЕЕВ



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ «ЛИКСИР»

Открывая этот каталог, вы погружаетесь в мир безграничных возможностей современной науки и инженерных решений. Перед вами предстает коллекция сверхкачественных смазочных материалов, воплощающая самую смелую мечту инженеров и предпринимателей — обеспечение идеальной работы оборудования и увеличения сроков его службы.

Наш коллектив специалистов совершил настоящую революцию в области промышленного смазывания, доказывая, что ничто не способно остановить прогресс, кроме отсутствия качественной продукции. Команда «ЛИКСИР» неустанно работает над созданием эталонов, задающих стандарт мировой индустрии. Принимая решение приобрести продукцию «ЛИКСИР», вы подтверждаете приверженность самому лучшему качеству, глубокой национальной идентичности и новому уровню независимости. Вместе мы открываем эпоху великих свершений и победы русского ума над сложнейшими задачами современного производства.

Позвольте себе почувствовать величие русской мысли и уникальность инженерного гения — откройте страницы каталога и выберите будущее вашего бизнеса вместе с «ЛИКСИР».

Искренне ваш,
Коллектив компании «ЛИКСИР»





О КОМПАНИИ «ЛИКСИР»

«ЛИКСИР» — единственная российская компания, создающая специальные смазочные материалы на основе высококачественных синтетических компонентов. Собственное производство, научная база и лаборатория позволяют производить более 700 видов смазочной продукции объемом свыше 1,5 млн литров в год. Мы самостоятельно разрабатываем пакеты присадок, что гарантирует абсолютную адаптацию наших продуктов к жестким рабочим условиям. Производство и продукты «ЛИКСИР» прошли международную сертификацию NSF (National Sanitation Foundation. Получены допуски H1-3H и сертификация Halal.

«ЛИКСИР» занимает уникальную позицию на рынке, заменив ушедшие иностранные марки и поставив точку на их возвращении. Сегодня мы сами определяем качество, которое уважают мастера и специалисты по всей стране. Когда вы выбираете «ЛИКСИР», вы голосуете за российское инженерное искусство, современное развитие и независимость от импорта. Мы вернули россиянам веру в собственное производство и создали эталон мирового уровня.

Выбирая «ЛИКСИР», вы получаете уникальное сочетание максимальной защиты оборудования, длительного интервала замены и экологической безопасности, позволяющее сократить расходы на обслуживание и повысить экономическую эффективность вашего производства.

Мы — создаем стандарт надежности и доверия.

СОДЕРЖАНИЕ

СМАЗКИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Многофункциональная смазка	4
2. Силиконовая смазка	4
3. Медная смазка	5
4. Детектор утечки газа	5
5. Многоцелевая смазка	5
6. Очиститель и обезжириватель поверхностей	6
7. Обезжириватель и очиститель для автомобиля	6
8. Очиститель автомобильных дисков	6
9. Высокотемпературное цепное масло	7
10. Масло для цепи велосипеда	7
11. Масло для цепи мототранспорта	7
12. Оружейное масло нейтральное	8
13. Оружейное масло	8
14. Оружейное масло профессиональное	8
15. Оружейная пена	8
16. Очиститель карбюратора и дроссельных заслонок	9
17. Битумная мастика	9
18. Быстроиспаряющийся очиститель	9

СМАЗКИ С ПИЩЕВЫМ ДОПУСКОМ

1. Проникающее средство	10
2. Силиконовое смазывающее средство	10
3. Универсальное смазывающее масло	11
4. Цепное низкотемпературное масло	11
5. Цепное высокотемпературное масло	11
6. Цепное высоковязкое масло	11
7. Универсальный очиститель	12
8. Сухая смазка	12
9. Средство для очистки и полировки стали	12

Смазочные материалы ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ



Фасовка:
520мл/ 340мл

LIKSIР WD Многофункциональная смазка

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Базовое масло	Плотность при 20°С, г/см ³	Вязкость при 40°С, мм ² /с	Температура застывания, °С
LIKSIР WD	PAO	0,867	68	>-65

Описание:

Эффективно очищает от загрязнений и ржавчины. Обеспечивает длительное смазывающее действие трущихся металлических деталей. Вытесняет воду из самых труднодоступных мест, улучшает электрическую проводимость на контактах и устраняет грязь, следы масла и густой смазки. Применяется для смазки и разборки заклинивших соединений, шарниров, замков, задвижек, тяг, автомобильных антенн, петель дверей.



Фасовка:
520мл/ 340мл

LIKSIР SILICONE Силиконовая смазка

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Базовое масло	Плотность при 20°С, г/см ³	Диапазон рабочих температур, °С
LIKSIР SILICONE	Silicone oil	0,771	-40 / +200

Описание:

Силиконовая смазка для обработки металлических, пластиковых, резиновых и виниловых поверхностей в автомобильной и мототехнике. Используется для восстановления пластиковых элементов салона, устранения скрипа, предотвращения обледенения и заедания дверных замков, защиты автоуплотнений, покрышек и резиновых деталей от старения и высыхания. Эффективно защищает контакты электропроводки транспортного средства от образования коротких замыканий, предотвращает возникновение статических электростатических зарядов при трении поверхностей.

СМАЗКИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Каталог спреев ЛИКСИР



Фасовка:
520мл

LIKSIР COPPER Медная смазка

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Базовое масло	Вязкость при 40°С, мм ² /с	Диапазон рабочих температур, °С
LIKSIР COPPER	PAO	6800	-60 / +1200

Описание:

Высокоадгезионная медная смазка - спрей с повышенным содержанием ингибиторов коррозии на основе синтетического масла. Применяется для обработки термонагруженных резьбовых и фланцевых соединений, посадочных поверхностей и шпилек ступиц колес, посадочных мест тормозных дисков, обработки суппортов в местах контакта с колодками, соединений глушителя, болтов и шпилек выпускного коллектора, резьбовых частей свеч зажигания.



Фасовка:
520мл

LIKSIР BUBBLE GAS Детектор утечки газа

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Плотность при 20°С, г/см ³	Значение рН	Температура застывания, °С	Диапазон рабочих температур, °С
LIKSIР BUBBLE GAS	1,001	7	0	-30 / +70

Описание:

Водный раствор поверхностно активных веществ эффективно обнаруживает протечки на участках с высоким давлением, не требуя усилий и времени. Определяет места утечки рабочей среды в бытовых и промышленных газовых магистралях, и системах подачи сжатого воздуха, резервуарах (ресиверах) и трубопроводах. Подходит для горючих и негорючих трубопроводов сжатого воздуха или газа, клапанов, штуцеров, и запорных арматур, для всех видов ёмкостей работающих под давлением газов или воздуха.



Фасовка:
520мл

LIKSIР LIQUID KEY Многоцелевая смазка

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Базовое масло	Плотность при 20°С, г/см ³	Вязкость при 40°С, мм ² /с	Диапазон рабочих температур, °С
LIKSIР LIQUID KEY	PAO	0,865	68	-50 / +220

Описание:

Высокоэффективное средство, используемое в демонтаже заржавевших деталей и узлов. Устраняет загрязнения, следы масла и густой смазки. Защищает от коррозии и обеспечивает длительное смазывающее действие. Отлично подходит для расклинивания заедавших механизмов, смазывания всех петель дверей, резьбовых соединений, шарниров, замков, задвижек, роликовых цепей и пр. Средство вытесняет воду из самых труднодоступных мест.



Фасовка:
520мл/ 340мл

LIKSIР MULTI CLEANER

Очиститель и обезжириватель поверхностей

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Внешний вид	Плотность при 20°С, г/см³	Диапазон рабочих температур, °С
LIKSIР MULTI CLEANER	бесцветная жидкость	0,744	-50 / +80

Описание:
Высокоэффективный очиститель и обезжириватель поверхностей. Разработан специально для безопасной очистки и обезжиривания металлических и неметаллических поверхностей сцепления перед монтажом или дальнейшей обработкой. Обладает бактерицидными свойствами. Рекомендуется для удаления остатков масла, пластичной смазки и клея, обезжиривания и растворения загрязнений на подвижных деталях, узлах двигателей и редукторов.



Фасовка:
520мл

LIKSIР AUTO CLEANER

Обезжириватель и очиститель для автомобиля

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Внешний вид	Плотность при 20°С, г/см³	Диапазон рабочих температур, °С
LIKSIР AUTO CLEANER	бесцветная жидкость	0,748	-60 / +80

Описание:
Многофункциональное средство для автомобиля, предназначенное для обезжиривания поверхностей перед нанесением защитных составов и грунтовки, а также для очищения деталей на всех этапах кузовного ремонта. Подходит для очистки любых поверхностей и безопасен для ЛКП, стекла, пластика, металла и хрома. Быстро и эффективно очищает поверхности от битумных пятен, жиров, масел, смолы, гудрона, силиконов, клея, скотча, остатков насекомых, тополиных почек и других сложных загрязнений.



Фасовка:
520мл

LIKSIР CLEAN & DRY

Очиститель тормозных дисков

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Внешний вид	Содержание ацетона	Совместимость с пластиком, краской, резиной
LIKSIР CLEAN & DRY	Бесцветная жидкость	нет	да

Описание:
Многоцелевой материал с высокой очищающей способностью для удаления загрязнений. Применяется для быстрого удаления масла, смазки, грязи, сажи, копоти, тормозной пыли с тормозных колодок, башмаков, накладок, корпусов механизмов и т.п. Обезжиривает тормозные цилиндры, колодки, диски без демонтажа. Повышает эффективность работы тормозной системы, устраняет посторонние шумы. Может использоваться при ремонте ШРУС`ов, частей сцепления, прочих деталей автомобиля. Прекрасно справляется с удалением смазок на натриевой, керамической, графитовой, литиевой и молибденовой основах.



Фасовка:
520мл

LIKSIР CHAIN 1500

Высокотемпературное цепное

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Базовое масло	Плотность при 20°С, г/см³	Вязкость при 40°С, мм²/с	Температура застывания, °С
LIKSIР WD	PAO	0,867	68	>-65

Описание:
Эффективно очищает от загрязнений и ржавчины. Обеспечивает длительное смазывающее действие трущихся металлических деталей. Вытесняет воду из самых труднодоступных мест, улучшает электрическую проводимость на контактах и устраняет грязь, следы масла и густой смазки. Применяется для смазки и разборки закисших соединений, шарниров, замков, задвижек, тяг, автомобильных антенн, петель дверей.



Фасовка:
340мл

LIKSIР NEXUS BIKE

Смазка для цепи велосипеда

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Базовое масло	Плотность при 20°С, г/см³	Вязкость при 40°С, мм²/с	Диапазон рабочих температур, °С
LIKSIР NEXUS BIKE	PAO	0,840	5500	-12 / +100

Описание:
Высококласный противоизносный смазочный материал для ультимативной защиты велосипедных цепей. Демонстрирует максимальный антикоррозионный эффект и препятствует к налипанию грязи и пыли даже в экстремальных условиях эксплуатации. Обладает повышенным проникающим действием и исключительной устойчивостью к смыванию водой, высоким температурам и механическим нагрузкам. Специально разработанная формула обеспечивает продолжительную смазку всех элементов цепи, предотвращает залипание звеньев и создаёт идеальное скольжение, значительно снижая трение и износ деталей. Способствует улучшению динамики велосипеда.



Фасовка:
340мл

LIKSIР NEXUS MOTO

Смазка для цепи мотоцикла

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Базовое масло	Плотность при 20°С, г/см³	Вязкость при 40°С, мм²/с	Диапазон рабочих температур, °С
LIKSIР NEXUS MOTO	PAO	0,840	5500	-12 / +180

Описание:
Высокоэффективный смазочный материал, предназначенный для защиты и ухода за мотоциклетными цепями. Обладает превосходными антикоррозионными свойствами, повышенным проникающим действием и исключительной устойчивостью к смыванию водой, высоким температурам и механическим нагрузкам. Препятствует к налипанию грязи и пыли даже в экстремальных условиях эксплуатации. Предотвращает залипание звеньев и создаёт идеальное скольжение, значительно снижая трение и износ деталей. Способствует улучшению динамики разгона транспортного средства.



Фасовка:
340мл



Фасовка:
340мл



Фасовка:
340мл



Фасовка:
520мл

ЛИКСИР ИЖ-27

Оружейное масло

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Базовое масло	Плотность при 20°С, г/см³	Вязкость при 40°С, мм²/с	Диапазон рабочих температур, °С
ЛИКСИР ИЖ-27	PAO	0,880	8	-40 / +50

Описание:
Высокоэффективное масло для чистки, смазки и консервации оружия, с увеличенной проникающей способностью. Очищает от мелких частиц, пороха и томпака, смолы и нагара. Обеспечивает эффективное смазывание, коррозионную стойкость и защиту оружейных механизмов от преждевременного износа.

ЛИКСИР БЕРЕТТА

Оружейное масло профессиональное

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Базовое масло	Плотность при 20°С, г/см³	Вязкость при 40°С, мм²/с	Диапазон рабочих температур, °С
ЛИКСИР БЕРЕТТА	PAO	0,880	8	-40 / +140

Описание:
Премиальное масло для профессиональной чистки, смазки и консервации оружия. Обладает превосходной проникающей способностью, эффективно очищает канал ствола от мелких частиц, пороха и томпака, смолы и нагара. Смазывает и защищает от коррозии, обеспечивая надежную работу оружейных механизмов любой сложности.

ЛИКСИР GLADUS NT

Оружейное масло нейтральное

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Базовое масло	Плотность при 20°С, г/см³	Вязкость при 40°С, мм²/с	Диапазон рабочих температур, °С
ЛИКСИР GLADUS NT	PAO	0,880	8	-40 / +100

Описание:
Улучшенная проникающая формула эффективно воздействует на обрабатываемую поверхность, очищая канал ствола и удаляя загрязнения, обеспечивая надёжную работу оружейных механизмов. Крайне эффективно при очистке от мелких частиц, пороха, томпака, смолы и нагара. Обладает усиленными антикоррозионными свойствами.

ЛИКСИР GLADUS FOAM

Оружейная пена для чистки стволов и ухода за оружием

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Действующее вещество	Диапазон рабочих температур, °С
ЛИКСИР GLADUS FOAM	аминоспирты	+5 / +50

Описание:
Профессиональное средство для очистки внутренней поверхности канала ствола от омеднения. Превосходит по эффективности чистки масла и более безопасно, чем методы чистки с применением жёстких ершей. Быстро удаляет отложения мягких металлов с внутренней поверхности канала ствола. Отлично справляется с чисткой оружия от нагара и томпака. Пригодно для нарезного и гладкоствольного оружия любого калибра. Средство нетоксично и не наносит вреда окружающей среде.



Фасовка:
520мл



Фасовка:
1000мл



Фасовка:
520мл

ЛИКСИР ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА

Очиститель карбюратора и дроссельных заслонок

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Внешний вид	Плотность при 20°С, г/см³	Диапазон применения, °С
ЛИКСИР ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА	Бесцветная жидкость	0,744	+10 / +30

Описание:
Высокоэффективное средство для быстрой очистки дроссельных (воздушных) заслонок, каналов и камер карбюратора, жиклеров, клапанов вентиляции картерных газов. Сокращает износ и возвращает подвижность воздушной заслонке. Растворяет и удаляет все виды загрязнений: смолы, нагар и другие отложения отработанных веществ, образующихся в процессе эксплуатации. Способствует стабилизации оборотов двигателя. Заметно улучшает запуск, нормализует расход топлива, уменьшает токсичность выхлопа. Рекомендуются в качестве профилактического средства для ухода за карбюратором.

ЛИКСИР AUTO MASTIC

Битумная мастика антикор, антигравий, антишум

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Внешний вид	Растворимость в воде	Рекомендуемая температура применения, °С
ЛИКСИР AUTO MASTIC	Однородная масса чёрного цвета	нет	>+10/+20

Описание:
Профессиональное защитное средство для антикоррозионной обработки днища автомобиля, колёсных арок, порогов и других труднодоступных мест (полостей, швов и пр.). Образует эластичное «резиноподобное» покрытие, устойчивое к ударам камней и вибрации. Надежно защищает металл от влаги, реагентов, соли, предотвращая появление и развитие коррозии. Покрытие сохраняет эластичность в холодное время года, не растрескивается и не отслаивается на морозе. Обеспечивает прочное сцепление с металлом и старым антикором. Допускается нанесение на влажные, ржавые и плохо подготовленные поверхности.

ЛИКСИР UNICLEAN

Быстроиспаряющийся очиститель

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Внешний вид	Плотность при 20°С, г/см³	Температура вспышки, °С
ЛИКСИР UNICLEAN	Бесцветная жидкость	0,758	61

Описание:
Высокочистый быстроиспаряющийся очиститель, содержащий эффективные моющие присадки. Не содержит галогенированных углеводородов и других вредных компонентов. Применяется для удаления всех типов смазок, масел и других загрязнений для очистки подшипников, станков, двигателей, редукторов, зубчатых колес и всех типов металлических деталей, сетчатых фильтров и т. д.



Смазочные материалы С ПИЩЕВЫМ ДОПУСКОМ



Фасовка:
520мл

LIK SOL WD H1

Проникающее средство с пищевым допуском NSF H1

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Базовое масло	Вязкость при 40°C, мм²/с	Диапазон рабочих t°, °C	Допуск
LIK SOL WD H1 Spray	PAO	68	-50/+240	NSF H1, Halal

Описание:

Многоцелевое проникающее и водовытесняющее средство, подходящее для размягчения ржавчины, облегчения разборки крепежных деталей, а также для смазки легконагруженных цепей и направляющих.



Фасовка:
520мл

LIK SOL SILICONE H1

Силиконовое смазывающее средство с пищевым допуском NSF H1

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Базовое масло	Вязкость при 40°C, мм²/с	Диапазон рабочих t°, °C	Допуск
LIK SOL SILICONE H1 Spray	Silicone oil	500	-40/+250	NSF H1, Halal

Описание:

Смазывающая жидкость на основе силиконового масла. Эффективна для смазки пар трения пластик-металл или пластик-пластик, а также ухода за эластомерными и резиновыми уплотнениями.

СМАЗКИ С ПИЩЕВЫМ ДОПУСКОМ

Каталог спреев ЛИКСИР



Фасовка:
520мл

LIK SOL 68 3H

Универсальное смазочное масло с пищевым допуском NSF 3H

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Базовое масло	Вязкость при 40°C, мм²/с	Диапазон рабочих t°, °C	Допуск
LIK SOL 68 3H	White oil	68	-10/+120	NSF 3H, Halal

Описание:

Многоцелевое масло используется как разделительный агент для смазывания лопастей тестоделительных машин, ножей и шнеков, а также для цепей, зубчатых колес и направляющих при легких нагрузках.



Фасовка:
520мл

LIK SOL CHAIN FROST 15 H1

Цепное низкотемпературное масло с пищевым допуском NSF H1

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Базовое масло	Вязкость при 40°C, мм²/с	Диапазон рабочих t°, °C	Допуск
LIK SOL CHAIN FROST 15 H1	PAO	15	-45/+150	NSF H1, Halal

Описание:

Низкотемпературное цепное масло для смазывания технических устройств, работающих в условиях минусового температурного режима. Сохраняет однородность состава - вязкость масла и консистенцию смазки даже при предельно низких температурах.



Фасовка:
520мл

LIK SOL CHAIN 220 H1

Цепное высокотемпературное масло с пищевым допуском NSF H1

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Базовое масло	Вязкость при 40°C, мм²/с	Диапазон рабочих t°, °C	Допуск
LIK SOL CHAIN 220 H1	PAO/Ester	220	-30/+250	NSF H1, Halal

Описание:

Синтетическое высокотемпературное масло в аэрозольном баллоне для цепей и зубчатых колес. Может также использоваться для смазки кулачков, направляющих и подшипников, работающих при высоких температурах.



Фасовка:
520мл

LIK SOL CHAIN NORM 1500 H1

Цепное высоковязкое масло с пищевым допуском NSF H1

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Базовое масло	Вязкость при 40°C, мм²/с	Диапазон рабочих t°, °C	Допуск
LIK SOL CHAIN NORM 1500 H1	PAO/mPAO	1500	-10/+150	NSF H1, Halal

Описание:

Высоковязкое синтетическое масло для приводных цепей. Высокая адгезия и прекрасное прилипание обеспечивают прочность и толщину смазочной пленки с противоизносными свойствами и стойкостью к вымыванию водой.



Фасовка:
520мл

LIK SOL LIKLEAN H1

Универсальный очиститель с пищевым допуском NSF H1

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Базовое масло	Вязкость при 40°С, мм²/с	Диапазон рабочих t°, °С	Допуск
LIK SOL LIKLEAN H1	-	-	-	NSF H1, Halal

Описание:
Средство для быстрой, комфортной и безопасной очистки и обезжиривания металлических и неметаллических поверхностей, различных узлов, агрегатов и уплотнителей. Рекомендуется для удаления застарелых или отвердевших остатков масла, пластичной смазки и клея.



Фасовка:
520мл

LIK SOL DRY PTFE

Сухая смазка с пищевым допуском NSF H1

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Активное вещество	Вязкость при 40°С, мм²/с	Диапазон рабочих t°, °С	Допуск
LIK SOL DRY PTFE	PTFE	160	-40/+190	NSF H1, Halal

Описание:
Синтетический смазочный материал для технического обслуживания там, где необходима нелипкая смазка и невозможно использование масляных или силиконовых смазочных материалов, а также для использования в качестве разделительного слоя.



Фасовка:
520мл

LIK SOL STAINLESS POLISH A7

Средство для очистки и полировки поверхностей из нержавеющей стали оборудования пищевой промышленности

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Базовое масло	Вязкость при 40°С, мм²/с	Диапазон рабочих t°, °С	Допуск
LIK SOL STAINLESS POLISH A7	-	-	-	NSF A7, Halal *

* находится в стадии получения

Описание:
Масло для очистки и полировки поверхностей из нержавеющей стали, а также хромированных поверхностей в пищевой и фармацевтической промышленных областях.



ООО "ЛИКСИР"

398037, РФ, г. Липецк, Трубный проезд 1

 8 800 775 85 36

 info@lik sir.ru

 vk.com/lik sir

 @lik sirlub

 LIKSIR.RU

Ваш менеджер:

Телефон: